



Descripción

| | |
|------------------------------|---|
| Material | Lienzo de poliéster - algodón, emulsionado por una cara |
| Emulsión | Blanca, acabado satinado |
| Propiedades | Alta estabilidad contra las influencias ambientales incluso con tintas dye Secado rápido Impresión resistente al agua Reproducción de color satinada Superficie no reflectante Color natural del reverso |
| Uso | Apto para montar en bastidor de canto redondeado (sin efecto cracking en los bordes) Interior y exterior: impresiones artísticas (clichés), pósters, trabajos de exposición, decoración estática |
| Durabilidad | Medio plazo, en interiores |
| Sistemas de impresión | Bubble jet y piezo |
| Tintas | Dye, pigmentadas y látex |

Laminado

Se recomienda proteger la superficie impresa cuando ésta está sujeta a abrasión, u otras influencias mecánicas. En este caso, se recomienda usar barniz con protección U.V.

Características técnicas

Material base lienzo de poliéster - algodón (50% poliéster - 50% algodón)

Grosos 400 µm

Peso 350 g/m²

Dimensiones

| | |
|---------|-----|
| 610 mm | 24" |
| 1118 mm | 44" |

Longitud de bobina 25 m (medidas especiales pueden ser fabricadas bajo pedido)

Almacenaje

Tras la impresión se recomienda retirar la bobina sobrante del plotter y guardarla de nuevo en el embalaje original del fabricante, en un ambiente fresco y seco.

Nota

Debido a que el lienzo está fabricado a partir de fibras naturales, la superficie del mismo puede variar ligeramente y ser algo irregular. Además, ligeras variaciones de color pueden darse de una producción a otra.