

Description

Matériel	Toile polyester coton avec revêtement sur un côté.
Enduit	Revêtement blanc satiné.
Propriétés	Grande stabilité contre les effets environnementaux. Séchage rapide. Reproduction satiné mat. Pas de reflet sur la partie imprimée. Textile avec support de couleur naturel. Approprié pour cadre (pas de fissure sur les bords).
Application	Enseigne d'intérieur, cadre artistique, signalisation extérieure, estampes (clichés), affiche, décor...
Durée	Utilisation à moyen terme selon le type d'encre.
Encres	Eco solvant, solvant, latex et UV.

Laminage

Nous vous recommandons de protéger la surface de l'imprimante lorsqu'elle est soumise à l'abrasion, à l'humidité ou d'autres influences mécaniques. Dans ce cas, nous vous recommandons de protéger l'image avec une stratification de liquide approprié.

Données techniques

Matériel	Toile polyester coton (50% coton, 50% polyester)
Epaisseur	390 µm
Poids	300 g/m ²
Dimensions	

762 mm	30"
1067 mm	42"
1370 mm	54"
1520 mm	60"

Longueur rouleau	25 m (toute autre longueur peut être produite sur demande)
-------------------------	--

Stockage

Après l'impression, nous vous recommandons de retirer le rouleau restant du traceur et de garder la toile dans l'emballage d'origine dans un endroit frais et sec.

Notes

En raison des composants naturels de coton dans l'industrie textile brut, la finition de surface des médias peut varier légèrement. En outre, de légères différences de couleur peuvent se produire d'une production à l'autre.