

Description

Matériel	100 % toile coton avec revêtement sur un côté
Enduit	Revêtement blanc satiné
Propriétés	Grande stabilité contre les effets environnementaux. Séchage rapide Reproduction couleur satiné Pas de reflet sur la partie imprimée Textile avec support de couleur naturel Possible traitement ultérieur: couture ou œillets Approprié pour cadre (pas de fissure sur les bords)
Application	Enseigne d'intérieur, cadre artistique, signalisation extérieure, estampes (clichés), affiche, décor...
Durée	Utilisation à moyen terme selon le type d'encre
Encres	Eco solvants, solvants, latex et UV

Laminage

Nous vous recommandons de protéger la surface de l'imprimante lorsqu'elle est soumise à l'abrasion, à l'humidité ou d'autres influences mécaniques. Dans ce cas, nous vous recommandons de protéger l'image avec une stratification de liquide approprié.

Données techniques

Matériel	100% toile coton			
Epaisseur	440 µm			
Poids	370 g/m ²			
Dimensions	762 mm	30"	1600 mm	63"
	1067 mm	42"	2100 mm	83"
	1370	54"	2600 mm	102"
	1520 mm	60"	3200 mm	126"
Longueur rouleau	25 m (toute autre longueur peut être produite sur demande)			

Stockage

Après l'impression, nous vous recommandons de retirer le rouleau restant du traceur et de garder la toile dans l'emballage d'origine dans un endroit frais et sec.

Notes

En raison des composants naturels de coton dans l'industrie textile brut, la finition de surface des médias peut varier légèrement. En outre, de légères différences de couleur peuvent se produire d'une production à l'autre.