

Description

Matériel	Canvas 100% polyester avec revêtement sur un côté.
Enduit	Revêtement blanc mat.
Propriétés	Grande stabilité contre les effets environnementaux. Séchage rapide. Reproduction couleur brillante. Textile avec support de couleur naturel. Possible traitement ultérieur: couture ou œillets.
Application	Enseigne d'intérieur, cadre artistique, signalisation extérieure, estampes (clichés), affiche, décor...
Durée	Utilisation à moyen terme selon le type d'encre.
Système d'impression	Bubble jet et piezo.
Encres	Encres pigmentées, latex et à base d'eau.

Laminage

Nous vous recommandons de protéger la surface de l'imprimante lorsqu'elle est soumise à l'abrasion, à l'humidité ou d'autres influences mécaniques. Dans ce cas, nous vous recommandons de protéger l'image avec une stratification de liquide approprié.

Données techniques

Matériel	Canvas 100% polyester
Epaisseur	260 µm
Poids	300 g/m ²
Dimensions	

610 mm	24"
1118 mm	44"

Longueur rouleau	25 m (toute autre longueur peut être produite sur demande)
-------------------------	--

Stockage

Après l'impression, nous vous recommandons de retirer le rouleau restant du traceur et de garder la toile dans l'emballage d'origine dans un endroit frais et sec.

Notes

En raison des composants naturels de coton dans l'industrie textile brut, la finition de surface des médias peut varier légèrement. En outre, de légères différences de couleur peuvent se produire d'une production à l'autre.